

Maillet HALDER SIMPLEX TPE souple / métal doux avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=40 mm - 3712.040



Référence (SKU) : HAL00503

EAN : 4030618304869

Réf. fournisseur : 3712.040



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3712 comprend la combinaison d'embouts très appréciée TPE souple/caoutchouc chargé. L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D30mm et D80mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D80mm. Domaine d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, carrelages / pose de plaques, pose de margelles, Maçonnerie / des escaliers, construction déchaudages, construction à sec, montage de pièces à usiner acutangulées, construction de meubles, construction de fenêtres/portes, construction de maisons préfabriquées, menuiserie, charpentage, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction de clôtures, travaux de réparation / de maintenance. Matières : Embout 1 TPE souple, bleu sans marquage doux ; Embout 2 Caoutchouc chargé, noir mi-dur ; absorbant de choc sans odeur ; faible usure ; Boîtier fonte malléable, noire ; Manche fibre de verre avec poignée caoutchouc.