

Maillet HALDER SIMPLEX TPE souple / superplastique avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=50 mm - 3717.050



Référence (SKU) : HAL00518

EAN : 4030618305866

Réf. fournisseur : 3717.050



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3717 dispose de la combinaison d'embouts TPE souple / superplastique. L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l'embout en caoutchouc. Il s'agit d'un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D30mm à D80mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Disponible de la taille D30mm à D80mm. Disponible de la taille D30mm à D80mm. Domaine d'application : jardinage/paysagisme, carrelages / pose de plaques, construction à sec, travaux de dressage, construction des moules, plant construction, construction de meubles, construction de fenêtres/portes, menuiserie, travaux de montage/réparation d'automobiles, maintenance; Repair; Ramassage du bois par engins manuels, enfonçage de coins de fendage. Matières Embout 1 TPE souple, bleu sans marquage doux Embout 2 Superplastique, blanc mi-dur très durable résistant à l'usure Boîtier fonte malléable, noire Manche fibre de verre avec poignée caoutchouc