

Maillet HALDER SIMPLEX TPE souple / nylon avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=50 mm - 3718.050



Référence (SKU) : HAL00522

EAN : 4030618305903

Réf. fournisseur : 3718.050



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3718 dispose de la combinaison d'embouts TPE souple/nylon. L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout en nylon (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l'huile et à la graisse. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D30mm à D80mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage même à des températures négatives, résistant à l'huile et à la graisse). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D80mm. Domaine d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, construction de clôtures, construction d'échafaudages et de tentes, construction à sec, construction de maisons préfabriquées, charpentage, travaux de maintenance/réparation, positionnement des pièces à usiner dans les étaux, montage de pièces à usiner à arêtes vives, assemblage de boîtiers, construction de moules, construction d'installations techniques, travaux dans le domaine de l'automobile. Matières : Embout 1 TPE souple, bleu sans marquage / doux. Embout 2 Nylon, blanc dur / très

résistant à l'usurepas d'écaillagerésistant à l'huile et graisseBoîtierfonte malléable,
noireManchefibre de verre avec poignée caoutchouc