

Maillet HALDER SIMPLEX caoutchouc chargé / TPE moyen avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=30 mm - 3723.030



Référence (SKU) : HAL00528

EAN : 4030618305965

Réf. fournisseur : 3723.030



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3723 dispose de la combinaison d'embouts TPE moyen / caoutchouc chargé. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l'embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d'abrasion noires indésirables. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D30mm à D80mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage) / caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D80mm. Domaine d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, carrelages / pose de plaques, pose de margelles, Maçonnerie / des escaliers, construction déchaufaudages, construction à sec, montage de pièces à usiner acutangulées, construction de meubles, construction de fenêtres/portes, construction de maisons préfabriquées, menuiserie, charpentage, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction de clôtures, travaux de réparation / de maintenance. Matières : Embout 1 Caoutchouc chargé, noir mi-dur, absorbeur de choc sans odeur, faible usure. Embout 2 TPE moyen, grisé, sans marquage, mi-dur. Boîtier : fonte malléable, noire. Manche : fibre de verre avec poignée caoutchouc.