

Maillet HALDER SIMPLEX Caoutchouc chargé / plastique avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=30 mm - 3726.030



Référence (SKU) : HAL00534

EAN : 4030618306016

Réf. fournisseur : 3726.030



DESCRIPTION

Le maillet SIMPLEX de la série 3726 dispose de la combinaison d'embouts caoutchouc chargé / plastique. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l'huile et à la graisse. Cette combinaison d'embouts couvre un large éventail d'applications. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / plastique (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse). Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture. Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D60mm

Domaine d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles / travaux de maçonnerie, maçonnerie et montage des escaliers, construction d'échafaudages et de tente, montage de pièces à usiner, usinage de la tôle, construction de maisons préfabriquées, menuiserie, charpentage, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction de clôtures, travaux de réparation, maintenance et révision

Matières

Embout 1 : Caoutchouc chargé, noir, mi-dur, absorbeur de choc, sans odeur, faible usure

Embout 2 : Plastique, rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse, universellement

Boîtier : fonte malléable, noire

Manche : fibre de verre avec poignée caoutchouc