

Maillet HALDER SIMPLEX Caoutchouc chargé / nylon avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=60 mm - 3728.060



Référence (SKU) : HAL00547

EAN : 4030618304999

Réf. fournisseur : 3728.060



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3728 comporte la combinaison d'embouts caoutchouc chargé / nylon. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout en nylon (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives. De plus il est résistant à l'huile et à la graisse. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm ou comme marteau de frappeur (3728.081). Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage même à des températures négatives, résistant à l'huile et à la graisse). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D80mm et en marteau frappeur. Domaine d'application : Montage de pièces à usiner, assemblage des boîtiers, construction d'installations techniques, construction des halles, standes et construction métallique. Matières : Embout 1 Caoutchouc chargé, noir ; mi-dur ; absorbeur de choc ; sans odeur ; faible usure. Embout 2 Nylon, blanc ; dur ; très résistant à l'usure ; pas d'écaillage ; résistant à l'huile et à la graisse. Boîtier : fonte malléable, noire. Manche : fibre de verre avec poignée caoutchouc.