

Maillet HALDER SIMPLEX Caoutchouc chargé / métal doux avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=30 mm - 3729.030



Référence (SKU) : HAL00550

EAN : 4030618306047

Réf. fournisseur : 3729.030



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3729 comporte la combinaison d'embouts caoutchouc chargé / métal doux. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm et comme marteau de frappeur (3729.081). Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / métal doux (argenté, dur, insensible à la chaleur). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D80mm. Également disponible comme marteau de frappeur. Domaine d'application : Pavage, mise en place de margelles / travaux de maçonnerie, montage d'échafaudages, le jardinage et l'aménagement paysager, mise en place de bordures et autres pièces de formes, assemblage de maisons pré-fabriquées, travaux de charpentier, mise en place de clôtures, travaux d'intérieur, débosselage, assemblage automobile et travaux de réparation, travaux de carrosserie, redressage de tôles, fabrication de moules, travaux dans le domaine de l'automobile, travaux de maintenance.

Matériaux
Embout 1 : Caoutchouc chargé, noir, mi-dur, absorbeur de choc, sans odeur, faible usure.
Embout 2 : Métal doux, argenté, dur, résistant à la chaleur.
Boîtier : Fonte malléable, noire.
Manche : Fibre de verre avec poignée caoutchouc.