

Maillet HALDER SIMPLEX TPE moyen / superplastique avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=50 mm - 3737.050



Référence (SKU) : HAL00564

EAN : 4030618306160

Réf. fournisseur : 3737.050



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3737 dispose de la combinaison d'embouts TPE moyen / superplastique. L'embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l'embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l'embout en caoutchouc. Il s'agit d'un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D30mm à D80mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage) / superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D80mm. Domaine d'application : jardinage/paysagisme, pavements, carrelages / pose de plaques, maçonnerie / des escaliers, construction à sec, construction de meubles, construction de fenêtres/portes, menuiserie, travaux de montage/réparation d'automobiles, ramassage du bois par engins manuels, enfonçage de coins de fendage métalliques. Matières : Embout 1 TPE moyen, grissans marquage mi-dur. Embout 2 Superplastique, blanc mi-dur très durable. Résistant à l'usure. Boîtier : fonte malléable, noire. Manche : fibre de verre avec poignée caoutchouc.