

Maillet HALDER SIMPLEX TPE moyen / nylon avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=50 mm - 3738.050



Référence (SKU) : HAL00568

EAN : 4030618306207

Réf. fournisseur : 3738.050



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3738 dispose de la combinaison d'embouts TPE moyen/nylon. L'embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l'embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout en nylon (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l'huile et à la graisse. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D30mm à D80mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage même à des températures négatives, résistant à l'huile et à la graisse). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D80mm. Domaine d'application : Pavage, pose de carrelage, travaux d'intérieur, assemblage de meubles, fabrication et installation de portes et fenêtres, travaux de menuiserie, le montage d'échafaudages, tentes et chapiteaux, fabrication de moules, assemblage automobile et travaux de réparation, travail de la tôle, débosselage, assemblage de boîtiers et carters, travaux de réparation et de maintenances. Matières : Embout 1 TPE moyen, grissans marquage mi-dur ; Embout 2 Nylon, blanc dur très résistant à l'usure, pas d'écaillage, résistant à l'huile et à la graisse ; Boîtier fonte malléable, noire ; Manche fibre de verre avec poignée caoutchouc.