

Maillet HALDER SIMPLEX Cuivre / superplastique avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=30 mm - 3747.030



Référence (SKU) : HAL00576

EAN : 4030618306283

Réf. fournisseur : 3747.030



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3747 comporte la combinaison d'embouts cuivre/superplastique. L'embout en cuivre (série 3804) est l'embout le plus dur de la gamme SIMPLEX ; il permet des forces de frappe très élevées, mais plus douces qu'avec un marteau en acier. Il remplace un marteau en cuivre traditionnel. L'embout en superplastique (série 3207) est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D30mm et D40mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant) / cuivre. Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D40mm. Domaine d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, construction d'échafaudages, travaux de dressage, travaux de la tôle, construction de meubles, construction de fenêtres/portes, construction de maisons préfabriquées, menuiserie, charpentage, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction de clôtures, enfonçage de coins à refendre, Ramassage du bois, Maintenance. Matières : Embout 1 Cuivre avec douille plastique dur. Embout 2 Superplastique, blanc mi-dur très résistant à l'usure. Boîtier fonte malléable, noire. Manche fibre de verre avec poignée caoutchouc.