

Maillet HALDER SIMPLEX plastique / nylon avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=30 mm - 3768.030



Référence (SKU) : HAL00586

EAN : 4030618306337

Réf. fournisseur : 3768.030



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3768 dispose de la combinaison d'embouts plastique/nylon. L'embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l'huile et à la graisse. L'embout en nylon (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène qui le rend nettement plus résistant à l'usure et plus durable et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l'huile et à la graisse. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts plastique (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage même à des températures négatives, résistant à l'huile et à la graisse). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.

Disponible de la taille D30mm à D60mm. Domaine d'application : construction d'échafaudages et tentes et chapiteaux, construction de halls, de stands d'exposition, construction métallique, assemblage boîtiers et cartes, de pièces tranchantes, fabrication de moules, travail de la tôle, construction de maisons préfabriquées, travaux de montage/réparation d'automobiles, menuiserie.

Matières : Embout 1 Plastique, rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse. Embout 2 Nylon, blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage, résistant à l'huile et à la graisse. Boîtier fonte malléable, noire. Manche fibre de verre avec poignée caoutchouc.