

Maillet HALDER SIMPLEX Nylon / métal doux avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre - D=60 mm - 3789.060



Référence (SKU) : HAL00605

EAN : 4030618305156

Réf. fournisseur : 3789.060



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3789 comporte la combinaison d'embouts nylon/métal doux. L'embout en nylon blanc (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l'huile et à la graisse. L'embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe. Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité). Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm ou comme marteau de frappeur (3789.081). Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage même à des températures négatives, résistant à l'huile et à la graisse) / métal doux (argenté, dur, insensible à la chaleur). Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté. Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D80mm. Également disponible comme marteau de frappeur (3789.081). Domaine d'application Le montage d'échafaudages, tentes et chapiteaux, fabrication de moules, assemblage automobile et travaux de réparation, travail de la tôle, débosselage, assemblage de boîtiers et carters, assemblage de pièces tranchante, assemblage de pièces à usiner, travaux de réparation et de maintenance sur les machines agricoles, travaux de carrosserie, travaux de redressage, fabrication de moules, travaux de fonderie. Matières Embout 1 Nylon, blanc dur, faible usure, pas d'écaillage, résistant à l'huile et graisse. Embout 2 métal doux, argenté, dur, résistant à la

chaleurBoîtierfonte malléable, noireManchefibre de verre avec poignée caoutchouc