

Maillet HALDER SIMPLEX TPE souple / TPE souple avec boîtier en aluminium et manche en bois - D=50 mm - 3112.050



Référence (SKU) : HAL00238

EAN : 4030618305217

Réf. fournisseur : 3112.050



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3112 dispose de la combinaison d'embouts très appréciée TPE souple / caoutchouc chargé. L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes). Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D60mm. Domaine d'application Jardinage/paysagisme, pavements, carrelages / pose de plaques, pose de margelles, Maçonnerie / des escaliers, construction déchaufaudages, construction à sec, montage de pièces à usiner acutangulées, construction de meubles, construction de fenêtres/portes, construction de maisons préfabriquées, menuiserie, charpentage, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction de clôtures, travaux de réparation / de maintenance Matières Embout 1 TPE souple, bleus sans marquage doux Embout 2 Caoutchouc chargé, noir mi-dur absorbeur de choc sans odeur faible usure Boîtier aluminium Manche bois