

Maillet HALDER SIMPLEX Caoutchouc chargé / plastique avec boîtier en aluminium et manche en bois - D=40 mm - 3126.040



Référence (SKU) : HAL00270

EAN : 4030618304036

Réf. fournisseur : 3126.040



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3126 dispose de la combinaison d'embouts caoutchouc chargé/plastique. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l'huile et à la graisse. Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / plastique (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse). Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes). Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D60mm. Domaine d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles / travaux de maçonnerie, maçonnerie et montage des escaliers, construction d'échafaudages et de tente, montage de pièces à usiner, usinage de la tôle, construction de maisons préfabriquées, menuiserie, charpentage, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction de clôtures, travaux de réparation, maintenance et révision. Matières : Embout 1 Caoutchouc chargé, noir, mi-dur, absorbeur de choc, sans odeur, faible usure. Embout 2 Plastique, rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse, universellement. Boîtier aluminium. Manche bois.