

Maillet HALDER SIMPLEX Caoutchouc chargé / superplastique avec boîtier en aluminium et manche en bois - D=40 mm - 3127.040

angles
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : HAL00274

EAN : 4030618302773

Réf. fournisseur : 3127.040



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3127 dispose de la combinaison d'embouts caoutchouc chargé / superplastique. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l'embout en caoutchouc. Il s'agit d'un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant). Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes). Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D60mm. Domaine d'application Positionner et ajuster des pièces légères et délicates, menuiserie. Matières Embout 1 Caoutchouc chargé, noir mi-dur absorbeur de choc sans odeur faible usure Embout 2 Superplastique, blanc mi-dur très durable résistant à l'usure Boîtier aluminium Manche bois