

Maillet HALDER SIMPLEX Caoutchouc chargé / nylon avec boîtier en aluminium et manche en bois - D=60 mm - 3128.060

angles
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : HAL00280

EAN : 4030618305385

Réf. fournisseur : 3128.060



DESCRIPTION

Le maillet SIMPLEX de la série 3128 dispose de la combinaison d'embouts caoutchouc chargé / nylon. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout en nylon (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives. De plus il est résistant à l'huile et à la graisse. Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm. Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage même à des températures négatives, résistant à l'huile et à la graisse). Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Outil léger, facile à emporter avec soi. Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D60mm. Domaine d'application Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, maçonnerie, construction d'escaliers, construction de clôtures, construction d'échafaudages et de tentes, construction de maisons préfabriquées, charpentage, travaux de maintenance/réparation Travaux de montage et réparation de véhicules, travaux de débosselage, travaux de réparation et réfection, assemblage de pièces, montage de carters, travaux de maintenance Matières Embout 1 Caoutchouc chargé, noir mi-dur absorbeur de choc sans odeur faible usure Embout 2 Nylon, blanc dur très résistant à l'usure pas d'écaillage résistant à l'huile et

