

Maillet SUPERCRAFT, avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique - D=50 mm - 3366.050



Référence (SKU) : HAL00369

EAN : 4030618301639

Réf. fournisseur : 3366.050



DESCRIPTION

Le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d'acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l'utilisation des marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques. Les embouts offrent d'excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d'une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s'écaillent pas, même à des températures négatives. Le manche ergonomique, verni et très solide en hickory amortit les vibrations. La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe. Un coin en aluminium et une goupille assurent une liaison sûre entre le manche et la tête. Toutes les soudures sont entièrement mécano-soudées. Une liaison soudée de qualité, extrêmement étanche, entre la plaque de protection et la tête du marteau empêche la grenaille de s'échapper, même à sollicitation maximale. Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion. Le manche et les embouts sont interchangeables. Cette version est disponible de la taille D20mm à D80mm ou comme marteau de frappeur d'un poids allant jusqu'à 9 300g. Caractéristiques du produit : Sans rebond, pour des frappes très puissantes. Silencieux et ménageant les articulations. Embouts en nylon spécial d'une résistance maximale. Entièrement mécano-soudé. Manche en hickory verni, amortissant les vibrations, ergonomique et très solide. La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe. Manche et embouts interchangeables. Disponible de la taille D20mm à D80mm, ou comme marteau de frappeur d'un poids allant jusqu'à 9 300g. Domaine d'application : Positionnement des pièces à usiner dans étaux, travaux de la tôle, montage de pièces à usiner, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction d'échafaudages, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'installations techniques, travaux de maintenance. Soudage complètement fait par robot, protection du manche des "loupés" intégrée, connexion manche-tête sécurisée par un coin en aluminium et goupille, peinture à poudres robuste, embout avec une résistance maximale fabriqué en nylon avec des caractéristiques de frappe exceptionnelle et une durée de vie élevée, manche et embouts échangeables. Matières : Embouts Nylon, blanc dur très résistant à l'usure, pas d'écaillage, amortit le bruit, très grande force de frappe. Manche Hickory.