

Maillet SUPERCRAFT, avec manche en tube d'acier incassable et ergonomique, antidérapante - D=45 mm - 3377.045



Référence (SKU) : HAL00386

EAN : 4030618301714

Réf. fournisseur : 3377.045



DESCRIPTION

Le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d'acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l'utilisation des marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques. Les embouts interchangeables offrent d'excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d'une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s'écaillent pas, même à des températures négatives. Cette version comporte un manche en tube d'acier incassable ainsi qu'une poignée en caoutchouc antidérapante et ergonomique. Toutes les soudures sont entièrement mécano-soudées. Une liaison soudée de qualité, extrêmement étanche, entre la plaque de protection et la tête du marteau empêche la grenaille de s'échapper, même à sollicitation maximale. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm. Caractéristiques du produit : Sans rebond, pour des frappes très puissantes. Silencieux et ménageant les articulations. Embouts en nylon spécial d'une résistance maximale. Manche en tube d'acier incassable et poignée en caoutchouc ergonomique, antidérapante. Entièrement mécano-soudé. Embouts interchangeables. Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion. Disponible de la taille D25mm à D70mm. Domaine d'application : Travaux de montage/réparation d'automobiles, positionner et ajuster des pièces légères et délicates sans marquage, montage de pièces à usiner, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'installations techniques, travaux de maintenance, travaux de la tôle. Soudage complètement fait par robot, peinture à poudres robuste, avec embouts en nylon avec des caractéristiques de frappe exceptionnelle et une durée de vie élevée. Matières : Embouts Nylon, blanc, très résistants à l'usure. pas d'écaillage. amortit le bruit. très grande force de frappe. Manche : tube acier avec poignée caoutchouc ergonomique.