

# Maillet SUPERCRAFT, avec manche en tube d'acier incassable, revêtu jaune fluorescent et poignée antidérapante - D=60 mm - 3377.160



Référence (SKU) : HAL00393

EAN : 4030618309444

Réf. fournisseur : 3377.160



## DESCRIPTION

Le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d'acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l'utilisation des marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques. Les embouts interchangeables offrent d'excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d'une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s'écaillent pas, même à des températures négatives. Cette version comporte un manche en tube d'acier incassable ainsi qu'une poignée en caoutchouc antidérapante et ergonomique. Le revêtement de peinture en poudre fluorescent jaune permet de trouver rapidement le maillet. Toutes les soudures sont entièrement mécano-soudées. Une liaison soudée de qualité, extrêmement étanche, entre la plaque de protection et la tête du marteau empêche la grenaille de s'échapper, même à sollicitation maximale. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm. Caractéristiques du produit : Sans rebond, pour des frappes très puissantes. Silencieux et ménageant les articulations. Embouts en nylon spécial d'une résistance maximale. Manche en tube d'acier incassable et poignée en caoutchouc ergonomique, antidérapante. Entièrement mécano-soudé. La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe. Manche et embouts interchangeables. Le revêtement de peinture en poudre fluorescent jaune permet de trouver rapidement le maillet. Disponible de la taille D30mm à D60mm. Domaine d'application : Maintenance d'avions, travaux de montage/réparation d'automobiles, positionner des pièces à usiner, assembly of sharp-edged work pieces, positionnement des pièces à usiner dans étaux, montage de pièces à usiner, travaux de dressage, construction d'installations techniques, travaux de maintenance, travaux de la tôle. Soudage complètement fait par robot, peinture à poudre résistante et jaune fluorescente, embout avec une résistance maximale. Fabriqué en nylon avec des caractéristiques de frappe exceptionnelle et une durée de vie élevée, embouts échangeables. Matières : Embouts Nylon, blanc dur très résistant à l'usure, pas d'écaillage, amortit le bruit, très grande force de frappe. Manche : tube acier avec poignée caoutchouc ergonomique.