

Maillet SUPERCRAFT, manche tri-matière, ergonomique, anti-dérapant et incassable - D=60 mm - 3399.060



Référence (SKU) : HAL00405

EAN : 4030618312581

Réf. fournisseur : 3399.060



DESCRIPTION

Le tube de tête des maillets SUPERCRAFT est rempli de grenaille d'acier. En conséquence, lors de l'impact de la surface de frappe sur la pièce à usiner, la grenaille d'acier suit avec un léger décalage. Grâce à la réduction du rebond, l'énergie de la frappe est utilisée de manière optimale. Cela permet des frappes très puissantes. Par ailleurs, le travail avec les maillets SUPERCRAFT sollicite beaucoup moins les articulations et est moins bruyant qu'avec des marteaux en acier habituels. Les embouts offrent des caractéristiques de frappe remarquables et garantissent une solidité maximale et une très longue durée de vie. Ils sont constitués d'un matériau extrudé extrêmement homogène. Par rapport aux embouts en plastique moulé par injection, ils sont beaucoup plus durables et résistants à l'usure, et ne se fendent pas, même par températures négatives. Manche à 3 composants avec cœur en fibre de verre, revêtu de polypropylène de forme ergonomique et d'une couche d'élastomère permettant une prise sûre même avec des mains grasses et huileuses. Le revêtement de peinture poudre résistant protège de la corrosion. Toutes les soudures sont entièrement réalisées par robot. La densité extrême et la haute qualité de la soudure entre la plaque d'impact et la tête du marteau empêche la garniture de grenaille de s'échapper, même avec une charge maximale. Disponible dans cette version en diamètre de 40 mm à 60 mm. Caractéristiques du produit : Sans rebond, pour frappes très puissantes. Silencieux, préserve les articulations. Embouts interchangeable en nylon spécial avec solidité maximale. Manche à 3 composants antidérapant et incassable avec cœur en fibre de verre. Soudé entièrement par robot. Disponible en diamètre de 40 mm à 60 mm. Domaine d'application Travaux de montage/réparation d'automobiles, positionner et ajuster des pièces légères et délicates sans marquage, montage de pièces à usiner, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'installations techniques, travaux de maintenance, travaux de la tôle Soudage complètement fait par robot, incassable, manche avec noyau en fibres de verre très flexible, une couche de polypropylène et élastomère pour l'ergonomie et antidérapant, peinture à poudres robuste, avec embouts en nylon avec des caractéristiques de frappe exceptionnelle et une durée de vie élevée, embouts échangeables Matières Embouts Nylon, blanc dur très résistant à l'usure pas d'écaillage amortit le bruit très grande force de frappe Manche forme ergonomique, antidérapant, manche tri-composant