Kit Autocosy VMC autoréglable 4 sanitaires (3 bouches LINES) - ATLANTIC - 412288



Référence (SKU) : ATL00595
EAN : 3416084122885
Réf. fournisseur : 412288

DESCRIPTION

Autocosy est une solution de VMC simple flux autoréglable, idéale pour assurer le renouvellement de l'air intérieur des maisons individuelles.Avec un bon niveau de performance et des bouches d'extraction Line à raccord universel, Autocosy s'impose comme un système fiable en rénovation, aussi bien en remplacement de votre ancienne VMC qu'en première installation.Existe en Groupe et Kit Autocosy avec 3 bouches LineUn produit Made In FranceCe produit robuste, fabriqué en France est conforme au règlement ErP d'Eco-conception.Une qualité assurée et une conception inédite, pour une efficacité optimale.En première installation ou remplacementLa Ventilation Mécanique Contrôlée Autocosy a été pensée pour répondre aux besoins de ventilation des maisons individuelles.Grâce à ses bouches Line à raccord universel, cette solution de VMC simple flux autoréglable est idéale en remplacement d'une installation VMC existante.Cette Ventilation Mécanique Contrôlée convient aussi pour une première installation, dans un logement rénové.Une VMC silencieuse et performanteL'installation VMC simple flux la plus silencieuse du marché : le niveau de puissance acoustique est de seulement 26 dB(a) pour la bouche placée dans la cuisine.La VMC peut être suspendue dans les comble avec une cordelette, ce qui évite la transmission de vibration et de nuisances acoustiques dans les pièces du logement.Associé à des entrées d'air autoréglables dans les pièces de vie (séjour, chambres, ..), ce système assure le renouvellement global de l'air du logement tout au long de la journée. La qualité d'air du logement est ainsi assurée, tandis que l'excès d'humidité est évacué.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : Autocosy
- Convient pour ventilation en fonction de la demande : Non
- Commande à distance possible : Non
- Nombre de raccords d'aspiration : 5
- Avec télécommande sans fil : Non
- Type de réglage de vitesse : Autre
- Débit d'air max à 250Pa : 95 m³/h
- Débit d'air max à 200Pa : 175 m³/h
- Débit d'air max. à 150 Pa : 225 m³/h
- Débit d'air max à 100Pa : 260 m³/h
- Convient au contrôleur de zone : Non

- Avec contrôleur de zone : Non
- Convient pour un fonctionnement filaire : Oui
- Avec commande filaire : Oui
- Convient capteur de pression (supplémentaire) : Non
- Convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) : Non
- Avec capteur d'humidité externe (HR) : Non
- Avec capteur d'humidité interne (HR) : Non
- Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) : Non
- Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) : Non
- Avec capteur de pression : Non
- Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) : Non
- Gestion via application : Non
- Raccordement électrique : Borne de raccordement
- Matière : Plastique
- Convient pour un détecteur de mouvement : Non
- Signal de commande : Autre
- Avec détecteur de mouvement : Non
- Profondeur : 285 mm
- Hauteur : 237 mm
- Largeur : 316 mm