Mécanisme chasse d'eau à câble DUAL 6 DUBOURGEL 3/6L + Robinet SX - 702316



Référence (SKU) : PLO03000
EAN : 3589697023167
Réf. fournisseur : 702316

DESCRIPTION

Le robinet a la particularité de pouvoir se monter sur une arrivée latérale ou basse.
Très compact, il est équipé d'un double flotteur qui assure une grande fiabilité d'utilisation.
Le robinet offre une ouverture différée en standard ce qui permet d'économiser de 0,2 à 0,4 litre d'eau à chaque utilisation.
De plus, il est compact et ultra silencieux avec un niveau de bruit de 8 dB.
La soupape est équipée d’un bouton-poussoir chromé à deux touches pour chasse de 3 litres ou 6 litres qui s’adapte aux trous de couvercle de 6, 18, 40 ou 50 mm et à toutes les hauteurs de réservoir.
Le trop-plein de sécurité, le résiduel en fin de vidage et volume de la petite chasse sont ajustables en un tour de main pour une optimisation de l’installation.
Tous ces réglages sont simples et se réalisent sans outil.
Le joint de clapet est en silicone, le joint de culot en élastomère et le joint cuvette/réservoir en EPDM.
La définition de la bonde en A.B.S. a été optimisée pour un écoulement de l’eau plus efficace.
A noter : un joint disponible en option permet une installation sur les réservoirs Porcher.
Soupape à câble double touche à économie d’eau, montage rapide, sans découpe du trop-plein, fournie avec bouton double touche chromé pour trous de couvercle de 6,18, 40 ou 50 mm, offrant une hauteur ajustable de 310 à 450 mm, réglage de la demi-chasse et du résiduel, livrée complète avec joints d’étanchéité, kit de fixation de la
cuvette, bouton de commande et rondelles d’adaptation.
Robinet flotteur télescopique pour alimentation latérale ou par le fond, à réservoir double flotteur et ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, silencieux classe 1, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation latérale

• Longueur encombrement A 100 mm

• Hauteur à l’axe B 160 / 275 mm

• Hauteur totale C 195 / 310 mm

• Longueur totale D 140 mm

• Largeur maxi E 62 mm

• Niveau de bruit 8 dBA

• Pressions de fonctionnement 0.1 -16 bars

• Amplitude de réglage du robinet 0 à 85 mm

• Alimentation par le fond

• Longueur encombrement A 70 mm

• Hauteur à l’axe B 205 / 320 mm

• Hauteur totale C 245 / 360 mm

• Longueur totale D 90 mm

• Largeur maxi E 62 mm

• Niveau de bruit 8 dBA

• Pressions de fonctionnement 0.1 -16 bars

• Amplitude de réglage du robinet 0 à 85 mm

• Caractéristiques :

• Volume de chasse 6-9 litres

• Volume de demi-chasse ±3 - ±4 litres

• Trou de couvercle du réservoir A 6-18-40-50 mm

• Effort de déclenchement 10 N

• Hauteur de recouvrement B 310 à 450 mm

• Ajustement du trop-plein C 190 à 260 mm

• Diamètre du culot D 2’’

• Encombrement maxi E 110 mm

• Encombrement maxi F 91 mm

• Diamètre de la tige 6 mm

• Débit soupape 2.2 l/s

• Débit trop plein 9l/mn