Robinet flotteur silencieux SR+ DUBOURGEL alimentation latérale - 702200



Référence (SKU) : PLO03005
EAN : 3589697022009
Réf. fournisseur : 702200

DESCRIPTION

L’ouverture du robinet est retardée de quelques secondes après que la chasse ait été tirée.
Ainsi il ne s’écoule pas d’eau perdue dans le réservoir avant que la soupape ne se ferme pour un nouveau remplissage.
Équipé d’un embout laiton 3/8 avec filtre amovible, ce robinet s’installe sur tout réservoir attenant, plastique ou céramique.
Silencieux classe 1, sa fermeture hydraulique est instantanée.
Doté d’un dispositif réglementaire anti-siphon, il fonctionne à très basse pression (0,2 bars) et sa fermeture reste stable jusqu’à 14 bars.
Une grande amplitude de réglage du niveau d’eau permet un réglage précis suivant la géométrie de chaque réservoir.
Enfin, on accède facilement à la membrane de fermeture, pour nettoyage ou remplacement, sans démontage du réservoir.
Robinet flotteur latéral à ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, silencieux classe 1, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur encombrement A 110 mm

• Hauteur à l’axe B 225 mm

• Hauteur totale C 255 mm

• Longueur totale D 144 mm

• Largeur maxi E 55 mm

• Niveau de bruit 19 dBA

• Débit à 3 bars 7 l/mn

• Pressions de fonctionnement 0.2 -14 bars

• Amplitude de réglage du robinet 0 à 100 mm