Colle fixation PRO600 - 460 gr - PATTEX - 2945991



Référence (SKU) : MGA50667
EAN : 3178041310895
Réf. fournisseur : 2945991

DESCRIPTION

Pattex Colle de Fixation PRO600 est une colle de fixation dont le maintien immédiat est très important. Utilisable sur la plupart des matériaux : brique, céramique, béton, surfaces dures, plâtre, contreplaqué, pierre, laminé, bois métal, PVC rigide, verre, plastique, surfaces peintes. Sa formule propose un maintien immédiat très puissant : 400 KG/m². Le produit peut s'utiliser en intérieur ou en extérieur. Il résiste au vieillissement, aux UV, aux intempéries, à l'eau, à la température (-30°C à +80°C) et aux vibrations. Peut être peint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Conditionnement Cartouche 460g

• Couleur Blanche

• Formule Flextec-Polymer

• Maintien Immédiat 35 g/cm² 350 Kg/m²

• Temps de prise 24h à 48h en fonction de l’épaisseur du cordon de colle et des matériaux

• Température d’application : De +5°C à +40°C

• Densité (ISO 2811-1) ~1,5 g/cm³

• Temps de formation de peau du joint (23°C, 50% r. h.) 10 minutes

• Résistance à la T° après séchage (°C) -30°C à +80°C, 100°C pour un court moment

• Comble les jeux Jusqu’à 20 mm

• Résistance finale au cisaillement (DIN EN 205) 20 Kg/cm² (Réalisé Bois sur Bois)

• Temps de travail 10 minutes

• Temps de séchage au cœur du joint 2 mm / 24 heures

• Consommation Une cartouche permet de réaliser un cordon de 12 m linéaire environ et de 0.5 cm de diamètre.

Couleur	Blanc
Contenance	450 g
Type d'adhésif	Mastic
Usage	Intérieur et extérieur
Contenant	Cartouche