Perceuse visseuse sans fil TXS 18-Basic-Set FESTOOL - sans batterie, ni chargeur - Systainer - 577335



Référence (SKU) : FEST3081
EAN : 4014549405727
Réf. fournisseur : 577335

DESCRIPTION

La championne des visseuses compactes. Avec la puissance du 18 V
Légère, compacte et d'une puissance impressionnante. La visseuse compacte 18 V TXS 18 est l'outil idéal pour les opérations de travail quotidiennes les plus variées. Grâce à la forme en T classique, l'outil est maniable et proche de la pièce à travailler. Les nombreux embouts proposés sont conçus pour les types d'utilisation les plus difficiles et conviennent aussi parfaitement aux zones étroites ou aux angles. Le raccord FastFix et le système CENTROTEC garantissent un changement d'outil rapide. Des éléments ingénieux, tels que le logement pour embouts, la commande d'éclairage et le Systainer³ avec couvercle à compartiments, font de la TXS 18 un concentré de puissance alliant compacité et équipement spécial pratique.
Ergonomie convaincante et poids réduit pour faciliter le perçage et le vissage
Sa forme compacte et sa maniable facilite l'utilisation, y compris dans les zones étroites
Adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce au raccord FastFix
Y compris mandrin CENTROTEC interchangeable et mandrin de serrage rapide FastFix de 10 mm
Vaste choix d'embouts conçus pour des types d'utilisation. Tous les embouts des visseuses 18 V actuelles sont compatibles avec les CXS 18 et les TXS 18
Les butées de profondeur et le module excentrique élargissent les possibilités de vissage à une profondeur définie et près des bords
Un moteur EC-TEC sans charbon qui contribue à la longévité de la machine
Logement pour embouts aimanté intégré
Visibilité optimale dans la zone de travail grâce à l'éclairage LED activable (en combinaison avec une batterie Bluetooth®, pilotage également possible avec l'application Festool)
Pour ne pas être gênés durant l'utilisation, c'est-à-dire en rotation à droite, les gauchers ont la possibilité d'inverser à l'aide de l'application Festool le commutateur droite/gauche, afin qu'il ne dépasse plus dans la zone où ils placent leur main (uniquement possible en combinaison avec une batterie Bluetooth®)
La TXS 18 est fournie dans le Systainer³ pratique doté d'un couvercle à compartiments, pour permettre un accès rapide aux accessoires de perçage et de vissage
Mobilité garantie : la TXS 18 est livrée dans le Systainer³ pratique et s'intègre ainsi parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier

Désactivation et réglage du couple sur 13 niveaux pour un vissage précis
Clip pour ceinture robuste et pouvant être monté des deux côtés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie 18 V

• Vitesses 2

• Rotation à vide position 1/2 0 - 470/0 - 1600 min^{1}

• Ø de perçage bois/acier 35/10 mm

• Réglage de la vitesse position 1/2 1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm

• Couple max. bois/acier 22/40 Nm

• Capacité du mandrin 1 - 10 mm

• Type d'alimentation Batterie

• Poids du produit 0,70 kg

• Poids de transport incluant les accessoires 3,80 kg

• Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s^{2}

• Vis: Incertitude (bruit) K 3,00 dB

• Vis: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s^{2}

• Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 72,00 dB(A)

• Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 83,00 dB(A)

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Couple maxi (en Nm)	40
Diametre de perçage max. ACIER	40 mm
Diametre de perçage max. BOIS	22 mm
Diamètre du mandrin	1,5 / 13 mm
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	470
Vitesse de rotation, 2ème	1600

vitesse	
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires