Scie sabre sans fil RSC 18 EB-Basic FESTOOL - sans batterie - 576947



Référence (SKU) : FEST3082
EAN : 4014549389072
Réf. fournisseur : 576947

DESCRIPTION

La scie sabre sans fil RSC 18 de Festool est puissante, rapide et ultra-robuste. Grâce au moteur EC-TEC sans charbons, à la course pendulaire activable et aux faibles vibrations, elle peut être déplacée facilement et accélère comme un bolide.
La puissance est transmise intégralement à la lame de scie, et non à l'appareil ou aux bras. Une fois le travail terminé, vous pouvez ranger soigneusement votre RSC 18 et tous les accessoires dans le Systainer adapté, qui les protège de tout dommage.
La gamme Festool vous propose une lame de scie adaptée pour chaque type d'utilisation. Et le dispositif d'aspiration vous aide à vous protéger de la poussière.
Puissante : grâce au moteur EC-TEC musclé et à la course pendulaire activable
Très faible niveau de vibrations : permet un déplacement régulier de la scie et préserve à la fois l'utilisateur et l'appareil
Ultra-robuste : conçue pour résister aux plus dures conditions d'utilisation sur le chantier
Flexibilité : la lame de scie adaptée pour chaque matériau
Sans contact : le mandrin de serrage spécial permet un changement de lame de scie rapide et sans contact
À portée de main : tout le contenu est soigneusement rangé dans le Systainer adapté
Dosage facile : démarrage en douceur et montée en puissance parfaite jusqu'au nombre de courses souhaité grâce à la gâchette d'accélération de grande taille
Zéro poussière : avec le dispositif d'aspiration fourni
Avec éclairage : la lampe LED intégrée éclaire parfaitement la zone de travail
Flexibilité : grâce à la lame de scie qui pivote à 180°, il est possible de scier sans difficulté jusqu'au mur, au plafond ou au sol
Protection : après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat, protection complète grâce à la garantie All Inclusive Festool (festool.fr/service/garantie-all-inclusive)
Principales utilisations
Sciage universel lors de travaux de transformation et de démantèlement
Sciage des matériaux les plus variés (bois, plastique, métal et matériaux de construction)
Découpe d'ouvertures dans les panneaux ou plaques de plâtre de toits ou murs et dans des structures porteuses
Raccourcissement de poutres en bois et de voliges
Découpe de cadres de fenêtres et de portes avec embrasures et chambranles
Pour scier à fleur des tuyaux en métal et en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie 18 V

• Nombre de courses 0 - 3 000 min^{1}

• Course 32,00 mm

• Course pendulaire max. 3,00 mm

• Profondeur de coupe dans le bois 230,00 mm

• Profondeur de coupe dans les profilés/tuyaux métalliques 175,00 mm

• Épaisseur de matériau max. métal 20,00 mm

• Type d'alimentation Batterie

• Poids du produit 4,10 kg

• Poids de transport incluant les accessoires 7,20 kg

• Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah 11,00 m/s^{2}

• Sciage de bois: Incertitude (bruit) K 5,00 dB

• Sciage de bois: Incertitude (vibration) K 3,00 m/s^{2}

• Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 87,00 dB(A)

• Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 98,00 dB(A)

• Sciage de panneaux agglomérés: Valeur moyenne de vibrations totale ah 11,00 m/s^{2}

• Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (bruit) K 5,00 dB

• Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (vibration) K 3,00 m/s^{2}

• Sciage de panneaux agglomérés: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 98,00 dB(A)

• Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 87,00 dB(A)

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	3000
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie