Scie plongeante avec inciseur TSV 60 KEBQ-Plus - FESTOOL - Systainer - 576730



Référence (SKU) : FEST3083
EAN : 4014549373736
Réf. fournisseur : 576730

DESCRIPTION

La Festool TSV 60 KEBQ-Plus associe une scie plongeante haute performance à un inciseur intégré pour obtenir des coupes propres et sans éclats sur les deux faces du matériau, dès la première coupe. Son moteur de 1500 W pour la scie principale et son moteur de 190 W pour l'inciseur permettent de travailler efficacement sur différents types de panneaux. La lame principale de 168 mm offre une profondeur de coupe allant jusqu'à 62 mm, tandis que la lame inciseur de 47 mm garantit une finition particulièrement propre. Le système KickbackStop intégré renforce la sécurité en détectant un recul dangereux et en arrêtant rapidement le moteur afin de réduire les risques de blessures et de protéger la pièce travaillée. La TSV 60 K permet également de réaliser des coupes en onglet de 0° à 45° grâce au pivotement synchronisé de l'inciseur et de la lame principale. Elle peut être utilisée avec les rails de guidage FS ainsi qu'avec les rails pour coupes d'onglets FSK pour une grande précision sur chantier comme en atelier. Grâce au système FastFix, le changement de lame est simple et rapide. La lame inciseur et la lame principale peuvent être activées ou désactivées séparément selon les besoins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Festool
- Modèle : TSV 60 KEBQ-Plus
- Référence : 576730
- Type de machine : Scie plongeante avec inciseur
- Alimentation de l'outil : Secteur
- Puissance de la scie plongeante : 1500 W
- Puissance de l'inciseur : 190 W
- Puissance totale : 1690 W
- Technologie moteur : EC-TEC
- Nombre de batteries : 0
- Diamètre de la lame principale : 168 mm
- Alésage de la lame principale : 20 mm
- Diamètre de la lame inciseur : 47 mm
- Alésage de la lame inciseur : 6,35 mm
- Vitesse de rotation de la lame principale : 3000 - 6800 tr/min

- Vitesse de rotation de l'inciseur : 16000 - 22000 tr/min
- Profondeur maximale de coupe : 62 mm
- Plage angulaire : 0° à 45°
- Diamètre du raccord d'aspiration : 27 / 36 mm
- Longueur du câble : 4 m
- Poids : 6,20 kg
- Poids avec accessoires pour transport : 9 kg
- KickbackStop : Oui
- Inciseur intégré : Oui
- Lame inciseur diamant : Oui
- Pivotement synchronisé : Oui
- Système FastFix : Oui
- Utilisation avec rail de guidage : Oui
- Utilisation avec rail FSK : Oui
- Pression sonore : 90 dB(A)
- Puissance sonore : 101 dB(A)
- Valeur de vibration : 2,50 m/s²
- Incertitude bruit : 3 dB(A)
- Incertitude vibration : 1,50 m/s²
- Norme : EN 62841