Ponceuse excentrique sans fil GSS 18V-13 BOSCH PRO 80x130 mm - sans batterie ni chargeur - 06019L0101



Référence (SKU) : BOSC0568
EAN : 4059952606187
Réf. fournisseur : 06019L0101

DESCRIPTION

Le GSS 18V-13 Professional offre un contrôle optimal sur de plus grandes surfaces. Ceci est obtenu grâce à un excellent équilibre de l'outil, avec un centre de gravité proche de la pièce et une ergonomie supérieure du repose poignets et de la poignée. Le moteur sans balais et le système professionnel 18V de Bosch garantissent une progression rapide du travail - la batterie recommandée est la ProCORE18V 4.0Ah. Il est facile à utiliser grâce à son concept intuitif et son système de plateau de ponçage interchangeable.Équipement et applicationLe GSS 18V-13 Professional est destiné au ponçage de base, au dégrossissage, au décapage de peinture et à la finition de surface. Il peut être utilisé sur le bois, le placage, la laque et le mastic ainsi que sur les matériaux minéraux et acryliques. Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Bosch Click & Clean et le système Professional 18V.Il comprend un sac à poussière, une sélection de vitesse et des plaques de ponçage interchangeables en trois tailles différentes, équipées d'une fermeture auto-agrippante pour fixer les feuilles de ponçage.Contrôle optimal sur les grandes surfacesContrôle optimal grâce à une ergonomie supérieure et un excellent équilibre des outilsProgression de travail rapide grâce au moteur sans balais et au système professionnel 18 V de BoschUtilisation intuitive avec trois plateaux de ponçage interchangeables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie : 18,0 V

• Mouvements orbitaux à vide* : 12.000 – 20.000 osc/min

• Diamètre d’amplitude : 1,6 mm

• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 357 x 442 x 151 mm

• Poids sans batterie* : 1,1 kg

• Régime à vide : 6000 – 10000 tr/min

• Plateau triangulaire avec fixation auto-agrippante, longueur : 150 mm

• Plateau triangulaire avec fixation auto-agrippante, largeur : 100 mm

• Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante et étrier de serrage, longueur : 100 mm

• Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante et étrier de serrage, largeur : 110 mm

• Nombre de vibrations au ralenti : 12000 - 20000min-1
• Tension 18V
• Incertitude K 3 dB
• Niveau de pression acoustique 70 dB(A)
• Niveau de puissance sonore 81 dB(A)
• Diamètre du pendule 1,6mm
• Plateau de ponçage, largeur 80 millimètres
• Plateau de ponçage, longueur 130 millimètres
• Valeur d'émission de vibrations ah (Matériau du plateau de ponçage) 3,4 m/s^2
• Incertitude K (matériau de la feuille abrasive) 1,5 m/s^2