Ponceuse excentrique sans fil GSS 12V-13 BOSCH PRO 80x130 mm - sans batterie ni chargeur - Coffret L-BOXX - 06019L0001



Référence (SKU) : BOSC0571
EAN : 4059952606309
Réf. fournisseur : 06019L0001

DESCRIPTION

Le GSS 12V-13 Professional offre un contrôle optimal sur de plus grandes surfaces.
Ceci est obtenu grâce à un excellent équilibre de l'outil, avec un centre de gravité proche de la pièce et une ergonomie supérieure du repose-poignets et de la poignée.
Le moteur sans balais et le système professionnel 12V de Bosch garantissent une progression rapide du travail - la batterie recommandée est la ProCORE12V 4.0Ah.
Il est facile à utiliser grâce à son concept intuitif et son système de plateau de ponçage interchangeable.
Équipement et application
Le GSS 12V-13 Professional est destiné au ponçage de base, au dégrossissage, au décapage de peinture et à la finition de surface.
Il peut être utilisé sur le bois, le placage, la laque et le mastic ainsi que sur les matériaux minéraux et acryliques.
Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Bosch Click & Clean et le système Professional 12V.
Il comprend un sac à poussière, une sélection de vitesse et des plaques de ponçage interchangeables en trois tailles différentes, équipées d'une fermeture auto-agrippante pour fixer les feuilles de ponçage.
Contrôle optimal sur les grandes surfaces
Contrôle optimal grâce à une ergonomie supérieure et un excellent équilibre des outils
Progression de travail rapide grâce au moteur sans balais et au système professionnel 12 V de Bosch
Utilisation intuitive avec trois plateaux de ponçage interchangeables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie : 12,0 V

• Mouvements orbitaux à vide* : 12.000 – 20.000 osc/min

• Diamètre d’amplitude : 1,6 mm

• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 357 x 442 x 151 mm

• Poids sans batterie* : 0,8 kg

• Régime à vide : 6000 – 10000 tr/min

• Plateau triangulaire avec fixation auto-agrippante, longueur : 150 mm

• Plateau triangulaire avec fixation auto-agrippante, largeur : 100 mm

• Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante et étrier de serrage, longueur : 100 mm

• Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante et étrier de serrage, largeur : 110 mm

• Nombre de vibrations au ralenti 12000 - 20000min-1
• Tension 12V
• Incertitude K 3 dB
• Niveau de pression acoustique 70 dB(A)
• Niveau de puissance sonore 81 dB(A)
• Diamètre du pendule 1,6mm
• Plateau de ponçage, largeur 80 millimètres
• Plateau de ponçage, longueur 130 millimètres
• Valeur d'émission de vibrations ah (Matériau du plateau de ponçage) 3,4 m/s²
• Incertitude K (matériau de la feuille abrasive) 1,5 m/s²