Perceuse-visseuse sans fil TXS 18 C 3,0-Plus - FESTOOL - avec 2 Batteries 18V 3.0 AH - Systainer - 576895



Référence (SKU) : FEST3073
EAN : 4014549383360
Réf. fournisseur : 576895

DESCRIPTION

La Festool TXS 18 C 3,0-Plus est une perceuse-visseuse compacte et polyvalente de la gamme 18 V, conçue pour les travaux quotidiens de perçage et de vissage. Sa forme en T compacte assure une excellente maniabilité et permet de travailler facilement dans les espaces étroits. Son moteur EC-TEC sans charbons offre de bonnes performances et contribue à la longévité de la machine. La TXS 18 dispose de 2 vitesses avec une vitesse à vide allant jusqu'à 1 600 tr/min. Elle développe un couple maximal de 40 Nm dans l'acier et 22 Nm dans le bois. Son réglage du couple sur 13 niveaux permet d'effectuer des vissages précis et adaptés au matériau. Grâce au système FastFix, le changement d'accessoires s'effectue rapidement et sans outil. Elle est fournie avec un mandrin CENTROTEC et un mandrin de serrage rapide de 10 mm, permettant d'adapter facilement la machine aux différentes applications. La perceuse permet de réaliser des perçages jusqu'à 35 mm dans le bois et 10 mm dans l'acier. Son éclairage LED améliore la visibilité de la zone de travail. Le logement magnétique intégré permet également de garder les embouts à portée de main. La TXS 18 C 3,0-Plus est fournie avec 2 batteries 18 V 3,0 Ah, un chargeur rapide TCL 6, différents accessoires et un Systainer³ SYS3 M 187 pour faciliter le rangement et le transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation de l'outil : Batterie
- Technologie : EC-TEC sans charbons / FastFix / CENTROTEC
- Tension de la batterie (V) : 18 V
- Capacité de la batterie (Ah) : 3,0 Ah
- Nombre de batteries : 2
- Type de batterie : Li-Ion
- Nombre de vitesses : 2
- Vitesse à vide position 1 (tr/min) : 0 – 470 tr/min
- Vitesse à vide position 2 (tr/min) : 0 – 1 600 tr/min
- Diamètre de perçage bois : 35 mm
- Diamètre de perçage acier : 10 mm
- Couple max. bois : 22 Nm

- Couple max. acier : 40 Nm
- Réglage du couple position 1 : 1,1 – 8 Nm
- Réglage du couple position 2 : 0,4 – 2,3 Nm
- Nombre de niveaux de couple : 13
- Capacité du mandrin : 1 – 10 mm
- Poids du produit : 0,70 kg
- Poids de transport avec accessoires : 3,20 kg
- Emballage : Systainer³ SYS3 M 187