Thermomètre à infrarouges TESTO Ip40 - 0560 0810



Référence (SKU) : SAN00511
EAN : 4029547008320
Réf. fournisseur : 0560 0810

DESCRIPTION

Le thermomètre à infrarouges testo 810 peut parfaitement être utilisé dans le secteur des techniques de chauffage, de climatisation et de ventilation. Avec celui-ci, vous pouvez – p.ex. – mesurer la température superficielle des radiateurs, sorties d'air ou fenêtres et les comparer avec la température ambiante.
Le format compact de ce thermomètre à infrarouges permet de le ranger sans aucun problème dans votre poche et de l'avoir immédiatement en main pour vos mesures. Pour les mesures superficielles, vous pouvez marquer le spot de mesure souhaité au moyen du laser à 1 point intégré de manière à procéder à des mesures ciblées. Avec son optique 6:1, ce thermomètre à infrarouges convient essentiellement pour les mesures à courte et moyenne distances.
L'émissivité de ce thermomètre à infrarouges peut également être réglée individuellement. Vous pouvez adapter celle-ci aux différents matériaux des surfaces à mesurer et obtenez ainsi toujours des résultats de mesure parfaits. Le capteur de température ambiante intégré est également parfaitement fiable : il s'agit ici d'un capteur de température CTN mesurant la température de l'air avec une grande précision.
D'autres caractéristiques pratiques du thermomètre à infrarouges sont l'affichage des valeurs min./max. et la fonction Hold (permettant de conserver les valeurs de mesure). Un capuchon de protection et un étui pour ceinture (fourni) contribuent également à la protection de ce thermomètre à infrarouges.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poids : 90 g (avec pile et capot de protection)

• Dimensions : 119 X 46 X 25 mm (avec capot de protection)

• Température de service : -10 à +50 °C

• Indice de protection : IP 40

• Type de pile : 2 piles Micro AAA

• Autonomie : 50 h (typique, sans éclairage de l’écran)

• Étendue de mesure : -10 à +50 °C

• Précision : ±0,5 °C

• Résolution : 0,1 °C

• Cadence de mesure : 0,5 s

• Étendue de mesure : -30 à +300 °C

• Précision : ±2,0 °C (-30 à +100 °C)

• ±2 % v.m. Etendue de mesure restante

• Cadence de mesure : 0,5 s

• Résolution infrarouge : 0,1 °C