Thermomètre de pénétration TESTO -30° à 220 ° C - 0560 0103



Référence (SKU) : SAN00547
EAN : 4029547010569
Réf. fournisseur : 0560 0103

DESCRIPTION

Que ce soit pour la réception de marchandises, dans les stocks, en laboratoire, dans le secteur de la gastronomie ou au supermarché : le thermomètre de pénétration testo 103 est utilisé partout où des denrées alimentaires sont vendues, stockées et manipulées – et où des contrôles de température garantissent la qualité et l'hygiène.
Avec sa pointe de mesure particulièrement fine et robuste, le thermomètre de pénétration convient idéalement pour les échantillons de produits liquides et tendres, son trou de pénétration restant extrêmement petit.
Dès un angle d'ouverture de 30°, le testo 103 enregistre la température à cœur des denrées alimentaires de manière fiable. Pratique au quotidien car un angle de mesure de 180° n'est pas toujours possible dans les stocks, cartons et étals.
Après la mesure, la sonde peut aisément être repliée et conservée en toute sécurité dans la poche d'une chemise ou du pantalon jusqu'à la mesure suivante. Le thermomètre de pénétration testo 103 est conforme HACCP et certifié selon la norme EN 13485. Il convient donc parfaitement pour le secteur agro-alimentaire. Il est en outre protégé contre les projections d'eau selon l'indice de protection IP 55.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Étendue de mesure : -30 à +220 °C

• Précision :

• ±0,5 °C (-30 à +99,9 °C)

• ±1,0 % v.m. (+100 à +220 °C)

• Résolution : 0,1 °C

• Temps de réponse : t = 10 s (Mesures en eau non stagnante)

• Poids : 46 g (y compris la batterie)

• Dimensions :

• 189 X 35 X 19 mm (sonde sortie)

• 115 X 35 X 19 mm (sonde repliée)

• Température de service : -20° à +60 °C

• Matériau du produit / du boîtier : Plastique (ABS)

• Indice de protection : IP 55

• Couleur du produit : blanc

• Longueur du tube de sonde : 75 mm

• Longueur de la pointe du tube de sonde : 22 mm

• Diamètre du tube de sonde : 3 mm

• Diamètre de la pointe du tube de sonde : 2,3 mm

• Marche / Arrêt : u moyen du mécanisme pliable (env. 30°) / Arrêt automatique après 60 min.

• Cadence de mesure : 0,5 s

• Normes : EN 13485

• Type de pile : 2 piles boutons (lithium, CR 2032)

• Autonomie : 300 h (à+25 °C))

• Type d’écran : LCD (Liquid Crystal Display)

• Taille de l’écran : une ligne TC de type K

• Eclairage de l'écran : sans éclairage

• Température de stockage : -30 à +70 °C