Fraiseuse à rainurer Top 21, prise type F schuko en systainer3 M - LAMELLO -101501DES



Référence (SKU) : ASA51071
EAN : 7640348848709
Réf. fournisseur : 101501DES

DESCRIPTION

Top 21 est munie d'une fraise réglable en hauteur, elle répond parfaitement aux attentes du professionnel. Système d'assemblage extrêmement efficace, simple et précis pour des matériaux en panneaux. Avec équerre de butée multifonction, butée orientable avec pivot fixe ainsi que des surfaces de positionnement bien travaillées Une Lamello, synonyme de précision, fiabilité et solidité Suisse qui vous offre une multitude d' avantages: SMS: Step Memory System – Échelle +/- 2mm, par crans de 0.1 mm pour un total de 4 mm. – Positionnement de la rainure au centre de l'épaisseur de la pièce à usiner: matériel de 8 – 24 mm d'épaisseur. – Fraisage facile d'éléments d'assemblage en saillie ou en retrait – Double rainure 2 × 4 mm pour Lamello Clamex S – Fraisage de joints d'ombre, largeur de 8 – 12 mm, réglable par crans de 0.1 mm – Positionnement individuel de la rainure – Puissant moteur de 800 W avec contrôle électronique pour un démarrage en douceur, réglage de la vitesse de rotation, protection contre les surcharges, contacteur de mise en route. – Facile à entretenir, peu de frais de maintenance, outil résistant. – Fraise à rainurer de précision, avec moyeu et 4 traceurs. – Sac à poussière en tissu inclus avec raccord d'aspiration Ø 36 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre lame : 100 mm
- Moteur : Avec charbons
- Poids : 3.50 kg
- Puissance : 800 W
- Variateur de vitesse : Non
- Vitesse de rotation max. (trs/min) : 9000