# Groupe électrogène PERFORM 3000 C5 - KOHLER SDMO - PERFORM 3000 C5




**Référence (SKU) :** GCA10057
**EAN :** 3499231003527
**Réf. fournisseur :** PERFORM 3000 C5

## DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES GENERALES
Gamme : PERFORM
Fréquence (Hz) : 50 Hz
Puissance max (kW) : 2,80
Tension nominale (V) : 230
Nombre de Phase : Monophasé
Carburant : Essence
Réservoir (L) : 4,10
Conso. 75% (L/h) : 1,30
Autonomie 75% (h) : 3,20
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) : 96
Niveau de pression acoustique @1m dB(A) : 81
Niveau de pression acoustique @7m dB(A) : 67
CARACTERISTIQUES MOTEUR
Marque moteur : KOHLER
Réf. moteur : CH270
Distribution : O.H.V.
Démarrage : Lanceur
Sécurité huile : Oui
Cylindrée (cm3) : 208
Capacité huile (L) : 0,60
CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR
Technologie : Sans bague ni balai
Régulation AVR : Non
Indice de protection : IP 23
Classe d'isolement : H
DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS
2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm) : 65
Largeur (cm) : 51
Hauteur (cm) : 46
Poids Net (kg) : 45
CONDITIONNEMENT
Type de conditionnement : Carton
Longueur (cm) : 66
Largeur (cm) : 52,50
Hauteur (cm) : 47
Poids (kg) : 47
AVANTAGES PRODUIT
Groupe complet garanti 3 ans
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Châssis compact avec bandeaux antichoc
Excellent rapport performance/prix
Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
ACCESSOIRES LIVRES
Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•

Description
PERFORM 3000 XL C5

Puissance max (kW)
2,8

Puissance max (kVA)
2,8

Puissance assignée COP (kW)
2,4

Nombre de phases
Monophasé

Tension nominale (V)
230

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)
95

Niveau de pression acoustique @7m dB(A)
67

Carburant
Essence

Marque moteur
KOHLER

Type moteur
CH270_C5

Démarrage
Lanceur

Réservoir (L)
13

Autonomie 75% (h)
10

Type de prise 50Hz
2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

Longueur (cm)
65

Largeur (cm)
51

Hauteur (cm)
46

Poids (kg)
48,5

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée (en W) | 3000 |
| Type de courant | Monophasé |