Cloueur de finition autonome FUSION F18-XP - pointes AX 15-55 mm - SENCO - avec 2 batteries 18V 2.0Ah - chargeur - coffret - 10M2501N

Référence (SKU) : COA01338
EAN : 8715274259291
Réf. fournisseur : 10M2501N

DESCRIPTION

Optez pour la polyvalence du cloueur Fusion F-18 Senco :
Le cloueur F-18 est compatible avec des brads de 1,2 mm de largueur (AX) d'une longueur allant de 15 mm à 55 mm. Avec ce cloueur, vous pourrez effectuer divers travaux de menuiserie, finition, rénovation et garniture décorative. Pour un travail plus efficace, ce cloueur n'a pas besoin de monter en puissance grâce à son design Reflex-Shot qui permet d'effectuer le tir directement dés la pression de la gâchette. Avec ce cloueur Senco F-18, vous aurez la puissance d'un cloueur à air comprimé sans les contraintes et les coûts liés aux tuyaux, compresseurs et cartouches de gaz. A l'aide d'une simple molette, vous pourrez régler précisément la profondeur d'enfoncement pour l'adapter à chaque surface à cloueur.
Découvrez la robustesse du cloueur à batterie Senco :
Pour augmenter la durée de vie du cloueur, Senco utilise des matériaux solides tels que la fibre de carbone pour la fabrication du magasin ou encore de l'aluminium pour le cylindre. La tête dotée de la technologie EZ-Clear permet de débourrer plus facilement en cas de besoin en permettant de retirer aisément le chargeur. Pour améliorer la visibilité de la zone de clouage, des LED sont intégrées au bec du cloueur. Enfin, pour une adaptabilité parfaite aux gauchers comme aux droitiers , le crochet pour ceinture intégré est positionnable des deux côtés de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur : 279 mm

• Poids : 2.72 kg

• Mode de tir : Double déclenchement: contact et restrictif

• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 87.9 dB

• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 98.9 dB

• Jauge : 18 calibre

• Capacité du magasin : 110 pièces

• Livré en coffret

• Tension (ac) : 230 V

• Fréquence : 50 Hz

• Type de connecteur électrique : Continental

• Type de batterie : Li-Ion

• Tension de la batterie : 18 V

• Ampérage de la batterie : 1.5 Ah

• Puissance de la batterie : 27 W

• Temps de recharge 80 % : 15 minutes

• Temps de recharge 100 % : 45 minutes

• Tirs par charge : 700

• Nombre de batteries dans le kit : 2 pièces

• Liaison type 1 : Liaison collée

• Tête d'attache type 1 : Tête moyenne

• Plage de pression de service : -17.8-48.9 °C

Compatibilité consommables :

• Type de clou : Brads

• Angle de liaison : 0 º

• Longueur clou lisse : 15 - 55 mm

• Diamètre clou lisse : 1,2 mm

Type d'alimentation	Batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	2