Thermomètre de pénétration - TESTO - 0560 9055



Référence (SKU) : SAN00561
EAN : 4029547008368
Réf. fournisseur : 0560 9055

DESCRIPTION

Le thermomètre de pénétration testo 905-T1 est doté d'une large étendue de mesure, de 50 à +350 °C, et peut effectuer des mesures de courte durée (1 à 2 minutes) jusqu'à +500 °C. Ceci est possible grâce à la sonde thermocouple de type K y étant intégrée. Ce thermomètre de pénétration se caractérise également par un temps de réponse court. La sonde thermocouple réagit très rapidement, tout particulièrement dans l'eau (ou d'autres liquides). Dans les laboratoires de chimie et pharmaceutiques, ce thermomètre de pénétration convient donc parfaitement pour les mesures dans les substances liquides.
Son long tube de sonde pointu peut être plongé / enfoncé non seulement dans des liquides et matières souples ou poudreuses, mais aussi dans les conduits d'aération, pour y mesurer la température. Cependant, ce thermomètre de pénétration se démarque également par sa précision, nettement supérieure à celles d'autres modèles comparables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température

Étendue de mesure

-50 à +350 °C (à court terme jusqu'à 500°C)

Précision

±1 °C (-50 à +99,9 °C)

±1 % v.m. (Etendue de mesure restante)

Résolution

0,1 °C

Temps de réponse

t99 = 10 s (dans l'eau)

Données techniques générales

Poids

80 g

Dimensions

270 x 40 x 70 mm ((L x l x H))

Température de service

0 à +40 °C

Matériau du produit / du boîtier

ABS

Couleur du produit

Noir

Homologations

CE 2014/30/EU

Longueur du tube de sonde

200 mm

Longueur de la pointe du tube de sonde

4 mm

Diamètre du tube de sonde

3 mm

Type de pile

3 piles Micro AAA

Autonomie

1000 h

Type d’écran

LCD

Taille de l’écran

une ligne TC de type K

Température de stockage

-20 à +70 °C