Thermomètre de contact 905-T2 doté d'une large étendue de mesure - TESTO - 0560 9056



Référence (SKU) : SAN00565
EAN : 4029547008375
Réf. fournisseur : 0560 9056

DESCRIPTION

Avec le thermomètre de contact testo 905-T2, vous êtes idéalement outillé pour procéder à des mesures de température sur des surfaces lisses ou irrégulières. En effet, sa sonde de température (thermocouple de type K) est dotée d'une tête de mesure avec bande thermocouple à ressort s'adaptant à la surface. Ceci empêche la sonde de température de plier – ce qui pourrait fausser les résultats de mesure.
Un autre avantage de la sonde de température (thermocouple de type K) vient de sa bande thermocouple à ressort, enregistrant la température de l'objet de mesure très rapidement. C'est pourquoi ce thermomètre atteint une précision élevée, avec un temps de réaction d'une rapidité impressionnante.
Le thermomètre de contact testo 905-T2 convainc en outre par son étendue de mesure large, allant de -50 à +350 °C et même jusqu'à +500 °C (pendant 1 à 2 minutes), à court terme. Grâce à sa large étendue de mesure, ce thermomètre peut être utilisé de multiples façons, p.ex. dans le secteur du chauffage, des sanitaires ou du froid. Le thermomètre de contact convient tout particulièrement pour les mesures de température sur les tuyaux car la surface irrégulière des tuyaux ne représente aucune difficulté pour sa sonde thermocouple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température

Étendue de mesure

-50 à +350 °C (à court terme jusqu’à 500°C)

Précision

±(1 °C ±1 % v.m.)

Résolution

0,1 °C

Temps de réponse

t99 = 5 s

Données techniques générales

Poids

80 g

Dimensions

220 x 40 x 70 mm ((L x l x H))

Température de service

0 à +40 °C

Matériau du produit / du boîtier

ABS

Couleur du produit

Noir

Homologations

CE 2004/108/CEE

Longueur du tube de sonde

150 mm

Longueur de la pointe du tube de sonde

40 mm

Diamètre du tube de sonde

3 mm

Diamètre de la pointe du tube de sonde

12 mm

Type de pile

3 piles Micro AAA

Autonomie

1000 h

Type d’écran

LCD

Taille de l’écran

une ligne TC de type K

Température de stockage

-20 à +70 °C