Vacuomètre avec bluetooth 552 - TESTO - 0560 5522



Référence (SKU) : SAN00571
EAN : 4029547016301
Réf. fournisseur : 0560 5522

DESCRIPTION

Vous pouvez compter sur votre vacuomètre digital testo 552 : celui-ci est extrêmement précis et résistant et possède toutes les fonctions de mesure importantes pour l'évacuation des installations frigorifiques et pompes à chaleur.Le testo 552 se connecte à l'App testo Smart sur votre Smartphone ou tablette via une interface Bluetooth. Il est ainsi possible de surveiller la pression absolue atteinte pendant la vidange confortablement et sans fil. Les résultats de mesure peuvent également être documentés rapidement dans l'App, puis envoyés par e-mail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression absolue

Étendue de mesure

0 à 26,66 mbar /

0 à 20000 micron

Précision

±(10 micron + 10 % v.m.) (100 à 1000 micron)

Résolution

1 micron (0 à 1000 micron) /

10 micron (1000 à 2000 micron) /

100 micron (2000 à 5000 micron) /

Surcharge

absolue: 6,0 bar / 87 psi

(relative: 5,0 bar / 72 psi)

Données techniques générales

Poids

500 g

Dimensions

160 x 110 x 50 mm

Température de service

-10 à +50 °C

Indice de protection

IP 42

Configurations requises

requiert iOS 11.0 ou plus récent; requiert Android 6.0 ou plus récent; requiert un terminal mobile doté d'un système Bluetooth 4.0

Couleur du produit

noir/orange

Type de pile

2 AA

Autonomie

50 h (sans Bluetooth / rétro-éclairage)

Raccord

2 × (7/16" – UNF / ¼" SAE)

Interfaces

Technologie radio Bluetooth® 4.0

Paramètre

mbar; micron; mmHg; Torr; inHg; inHO; hPa; Pa

Cadence de mesure

0,5 s

Température de stockage

-20 à +50 °C