# Presse à sertir électro-mécanique VIPER L2X + Inserts TH16-20-26 - VIRAX - avec 2 batteries 18V 2.0Ah - chargeur rapide - coffret- 253577




**Référence (SKU) :** COU73216
**EAN :** 3521742535775
**Réf. fournisseur :** 253577

## DESCRIPTION

Modulable à vos besoins avec 2 solutions de sertissage :
- Pince-mère et inserts : peu encombrants et légers, faciles à ranger et à transporter.
- Mini-pinces : encombrement et poids optimisés à un profil/un diamètre, pour sertir dans les endroits les plus restreints.

Un sertissage intelligent pour une sécurité accrue :
- Contrôle automatique de l'effort exercé via un microprocesseur tout au long du cycle de sertissage.
- Anneau LED circulaire multicolore indiquant la réussite du cycle de sertissage et l'état de charge de la batterie, ou la nécessité de réaliser la maintenance préventive (20 000 cycles).
- Démarrage du cycle uniquement si la batterie est suffisamment chargée.

Batteries CAS Lithium-Ion haute performance :
- Durabilité augmentée : contrôle permanent de chacune des cellules durant la charge, garantissant une meilleure durée de vie de la batterie.
- Charge rapide et sécurisée : chargeur ventilé pour une température constante durant la charge.
- Anticipation de la charge : indicateur de charge sur la batterie.
- Durée de vie fiabilisée : stockage prolongé possible sans auto-décharge.

Facile d'utilisation et confort de travail :
- Un seul bouton pour la mise en marche et le sertissage ; arrêt automatique de la machine pour économiser la batterie.
- Cycle de sertissage rapide ; changement simple et rapide des inserts ou des mini-pinces.
- Poids minimisé (2,1 kg avec batterie), dimensions contenues (seulement 33cm de long avec pince) et centre de gravité optimisé, sont les composants d'un outil léger, compact et maniable.
- Ergonomie optimisée : poignée Soft Touch® antidérapante ; tête pivotante à 360°.

- Eclairage maximal sans zone d’ombre : l’anneau LED circulaire autour de la pince éclaire la zone de travail à 360°.

Encore plus d’efficacité grâce à l’application VIR-APP :
- Vérification du nombre de sertissages réalisés et restants jusqu’à la prochaine maintenance.
- Personnalisation de l’intensité lumineuse et du temps de mise en veille de votre sertisseuse pour un confort de travail optimum.
- Création de rapports de chantier avec toutes les informations nécessaires (nombre de sertissages, photos, coordonnées clients).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions mm : 590 x 390 x 140
• Force de poussée kN : 20
• Poids kg : 7,545
• Capacité :
• Cuivre : Ø 12 - 28 mm.
• Inox : Ø 12 - 28 mm.
• PER, PEX : Ø 12 - 32 mm (inserts) - 40 mm (mini-pinces TH-U).
• Multicouche : Ø 12 - 32 mm (inserts) - 40 mm (mini-pinces TH-U).
• Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 28 mm.

Presses, serre joint Presse