Presse à sertir électro-mécanique VIPER L2X + Inserts V12-14-18-22 + 2 batteries - VIRAX - 253582



Référence (SKU) : COU73217
EAN : 3521742535829
Réf. fournisseur : 253582

DESCRIPTION

• L2X : format « en ligne » idéal pour les endroits difficiles d'accès.• Modulable à vos besoins avec 2 solutions de sertissage.• Pince-mère et inserts : peu encombrants et légers, faciles à ranger et à transporter. • Mini-pinces : encombrement et poids optimisés à un profil/un diamètre, pour sertir dans les endroits les plus restreints.• Un sertissage intelligent pour une sécurité accrue.• Contrôle automatique de l'effort exercé via un microprocesseur tout au long du cycle de sertissage.• Anneau LED circulaire multicolore indiquant la réussite du cycle de sertissage et l'état de charge de la batterie, ou la nécessité de réaliser la maintenance préventive (20 000 cycles).• Démarrage du cycle uniquement si la batterie est suffisamment chargée. • Batteries CAS Lithium-Ion haute performance :• Durabilité augmentée : contrôle permanent de chacune des cellules durant la charge, garantissant une meilleure durée de vie de la batterie.• Charge rapide et sécurisée : chargeur ventilé pour une température constante durant la charge.• Anticipation de la charge : indicateur de charge sur la batterie.• Durée de vie fiabilisée : stockage prolongé possible sans auto-décharge.• Facile d'utilisation et confort de travail :• Un seul bouton pour la mise en marche et le sertissage ; arrêt automatique de la machine pour économiser la batterie. • Cycle de sertissage rapide ; changement simple et rapide des inserts ou des mini-pinces.• Poids minimisé (2,1 kg avec batterie), dimensions contenues (seulement 33cm de long avec pince) et centre de gravité optimisé, sont les composants d'un outil léger, compact et maniable.• Ergonomie optimisée : poignée Soft Touch® antidérapante ; tête pivotante à 360°.• Éclairage maximal sans zone d'ombre : l'anneau LED circulaire autour de la pince éclaire la zone de travail à 360°.• Encore plus d'efficacité grâce à l'application VIR-APP :• Vérification du nombre de sertissages réalisés et restants jusqu'à la prochaine maintenance.• Personnalisation de l'intensité lumineuse et du temps de mise en veille de votre sertisseuse pour un confort de travail optimum.• Création de rapports de chantier avec toutes les informations nécessaires (nombre de sertissages, photos, coordonnées clients).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions mm : 590 x 390 x 140

• Force de poussée kN : 20
• Poids kg : 7,635
• Capacité :
• Cuivre : Ø 12 - 28 mm.
• Inox : Ø 12 - 28 mm.
• PER, PEX : Ø 12 - 32 mm (inserts) - 40 mm (mini-pinces TH-U).
• Multicouche : Ø 12 - 32 mm (inserts) - 40 mm (mini-pinces TH-U).
• Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 28 mm.

Presses, serre joint Presse