Clé dynamométrique Ergotorqueprécision® 1/2'' KS TOOLS 20-100 Nm - 516.1432



Référence (SKU) : SUA10094
EAN : 4042146193808
Réf. fournisseur : 516.1432

DESCRIPTION

Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
Cliquet robuste 30 dents
Vernier pour un ajustement en finesse et précision
Fenêtre de lecture avec fonction loupe
Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
Réglage rapide et précis en tournant la poignée
Verrouillage sûr à la poignée
Poignée ergonomique bi-matière
Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
Numéro de série individuel
Livrée avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur totale L en mm : 412,0 mm

• Dimension D : 45,0 mm

• Plage d'utilisation en Nm : 20-100 Nm

• Affichage : Échelle (mécanique)

• Attribut de fonction 1 : avec verrouillage Quick Lock

• Carré d'entraînement en pouce : 1/2"

• Dents : 30 dents

• Forme : avec tête de champignon

• Graduation Nm : 0,50

• Hauteur H : 23,0 mm

• Matière : Acier

• Norme : DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017

• Plage d'utilisation en Lbf-ft : 8 - 75

• Poignée : Poignée bi-composant

• Tolérance de déclenchement : Tolérance de déclenchement +/-3%

• Code EAN : 4042146193808

• Poids : 910 g

Diamètre en pouce	1/2"
Clés	Clé de serrage
Capacité	20-100