Tuyau à proprane 4 m, diam 4mm 2 RAC 3/8G Fix-tournant +1 PIV3/8G - SIEVERT - SI780021



Référence (SKU) : COU73292
EAN : 7314527800214
Réf. fournisseur : SI780021

DESCRIPTION

Les tuyaux à gaz haute pression Sievert sont agréés EN16436-1 2014 (classe 3). Ils résistent également au froid et au gel et ce jusqu'à -30°C. Les tuyaux flexibles Sievert se composent de 3 couches, une membrane intérieure en caoutchouc noire résistante au gaz, une couche de protection intermédiaire permettant de résister aux pressions de gaz élevées et enfin une couche extérieure orange constituant une protection contre les dommages externes telles que la lumière du soleil et l'ozone. Les tuyaux de gaz Sievert sont disponibles avec des diamètres internes de 4, 6,3 mm, sur rouleaux de 50 mètres.
Ils sont également disponibles assemblés prêts a l'emploi, montés et testés en usine. Ces flexibles ont une pression d'essai de 30 bar au lieu de 20 bar.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diamètre : 4 mm

• Raccord tuyau : BSP 3/8" G

• Raccord poignée : BSP 3/8"G

• Type de raccord : Rotatif

• Longueur : 4 m

Diamètre (en mm)	6,3