Trépans Drygres Premium M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - DRYGRES



Référence (SKU) : CFG94164

Réf. fournisseur : DRYGRES

DESCRIPTION

La gamme de trépans diamantés DRYGRES PREMIUM est parfaite pour percer tous les types de carreaux, en particulier le grès cérame, et d'autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit.
RUBI a utilisé la technologie VACUUM BRAZED de brasage sous vide, pour sa gamme de trépans DRYGRES PREMIUM. Cette technologie permet de fixer les particules de diamant sur la zone de coupe et augmente la résistance à la température et au frottement.
Les trépans DRYGRES PREMIUM, de diamètres Ø 6 à 12 mm, sont parfaits pour la pose d'accessoires de salle de bain ou de tout type d'accessoire de décoration sur des surfaces carrelées. Le reste des diamètres de la gamme de trépans diamantés DRYGRES PREMIUM, de Ø 20 à 85 mm, ont été conçus principalement pour des finitions optimales lors de la réalisation des perçages nécessaires pour les prises, les canalisations, les accès électriques, etc.
Les trépans diamantés DRYGRES PREMIUM sont conçus pour le perçage à sec et peuvent être utilisés, grâce à leur raccord fileté M14, directement avec une meuleuse ou avec une perceuse électrique sans percussion, en utilisant l'adaptateur pour perceuse (réf. 05976).
La durée de vie moyenne des trépans DRYGRES PREMIUM varie selon le diamètre : pour les trépans de Ø 6 à 12 mm la durée de vie moyenne est de 60 perçages et pour ceux de Ø 20 à 85 mm la durée de vie moyenne est de 150 perçages. La durée de vie moyenne des trépans dépend TOUJOURS du type de matériau, de son épaisseur, du bon refroidissement et de l'utilisation.
La profondeur de perçage des trépans DRYGRES PREMIUM est de 30 mm pour les trépans de Ø 6 à 35 mm et de 38 mm pour les trépans de Ø 43 à 85 mm.
Les PREMIUM DRYGRES de diamètre Ø 6, 8, 10 et 12 mm contiennent de la cire à l'intérieur. Cette cire fond lors de l'utilisation du trépan et facilite le refroidissement et l'évacuation des débris de perçage (Si la cire a totalement disparu, il est tout de même possible de continuer à utiliser le trépan. Seule la perte totale du diamant indique la fin de vie du trépan).
Les trépans DRYGRES PREMIUM (diamètres Ø 20 à 85 mm) ont une ouverture latérale qui améliore le refroidissement du trépan et facilite l'élimination des déchets solides après chaque perçage. Avant de percer un nouveau trou, il faut s'assurer que le trépan est propre et dégagé de toute obstruction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage conseillé	carrelage
Type d'accessoires perceuses	Scie cloche, trépan

VARIANTES

Réf.	Nom
RUB00065	Trépan Drygres Premium 6 mm M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - 6900
RUB00066	Trépan Drygres Premium 28 mm M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - 6972
RUB00080	Trépan Drygres Premium 100 mm M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - 57907
RUB00081	Trépan Drygres Premium 120 mm M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - 57908
RUB00077	Trépan Drygres Premium 35 mm M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - 6973
RUB00078	Trépan Drygres Premium 43 mm M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - 6974
RUB00079	Trépan Drygres Premium 68 mm M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - 6978
RUB00076	Trépan Drygres Premium 8 mm M14 RUBI Lg. durée sur meuleuse - 6918