

Scie sur table DCX250 Expert 1250

RUBI 2CV 125 cm Coupe droite -

Livrée sans disque - 52960



Référence (SKU) : RUB00070

EAN : 8413797529609

Réf. fournisseur : 52960

DESCRIPTION

La conception des DCX-250 Xpert comprend un châssis en aluminium hautement renforcé, avec un système innovant à triple structure et des éléments en acier pour améliorer la stabilité et la rigidité de l'ensemble du châssis.

La tête mobile de la DCX-250 Xpert est placée sur un guide renforcé, également en aluminium, pour une précision maximale et une finition optimale lors de la coupe. Ce système intègre également un effet de tête plongeante haute performance, permettant d'ajuster la hauteur de coupe aux besoins de l'utilisateur.

Les coupeuses électriques DCX-250 Xpert de RUBI incluent le système de refroidissement C3 Phyton qui permet d'ajuster le débit de l'eau en fonction de l'épaisseur du matériau. Le système C3 Phyton permet d'augmenter l'efficacité du refroidissement du disque et de réduire les éclaboussures. Un refroidissement plus efficace permet d'augmenter les performances du disque diamant.

Le système de refroidissement du DCX-250 Xpert est complété par un double décanteur en acier pour une récupération plus efficace de l'eau usée, couplée à un récupérateur d'eau externe d'une capacité de 30 litres. Ce réservoir facilite les opérations de nettoyage et de remplissage.

Les scies DCX-250 Xpert intègrent des poignées et des roues renforcées (type tout-terrain), qui facilitent le transport et de manipulation de la machine. Les pieds repliables et renforcés comprennent un système de verrouillage rapide et un dispositif de sécurité qui empêche le pliage involontaire pendant le travail. De plus, les DCX incluent un régulateur qui permet de garantir un nivellement correct de la table de coupe. Pensant toujours à la sécurité du professionnel, RUBI équipe les modèles DCX-250 Xpert de son système ZERO DUST, breveté et certifié par le TNO*, qui permet une réduction des particules de poussières générées lors de la coupe de matériaux céramiques et de pierres naturelles.

* "zone d'exposition sûre" aux particules de poussière respirables dans la "zone d'inhalation de l'utilisateur", ce qui permet aux coupeuses électriques RUBI de fonctionner jusqu'à 3 heures consécutives par jour sur de la céramique et 1 heure de coupe de pierre naturelle dans un espace clos et non ventilé de 15 m³.