Disque diamant SPT 250 RUBI Ø 250 mm pour matériaux durs - 32934



Référence (SKU) : RUB00072
EAN : 8413797329346
Réf. fournisseur : 32934

DESCRIPTION

La gamme de disques diamantés SPT PREMIUM a été conçue pour la découpe de carreaux en grès cérame d'une épaisseur de 20 mm.
Les disques SPT PREMIUM de RUBI peuvent couper des épaisseurs allant jusqu'à 35 mm et des matériaux aussi variés que la pierre naturelle ou la pierre reconstituée.
Contrairement aux autres disques, le SPT PREMIUM de RUBI présente un alliage spécial qui assure une durée de vie extra longue, évitant la cristallisation du diamant lorsque vous travaillez avec de telles épaisseurs et offre une haute vitesse de coupe.
La bande de diamant est liée au noyau en acier par soudure laser, faisant de la bande de diamant la plus résistante du marché.
Tous les disques de la gamme RUBI SPT PREMIUM conviennent pour une utilisation sur scies sur tables et sur des coupes carreaux électriques qui intègrent un système de protection conforme à la norme pour l'utilisation de disques segmentés.
Compte tenu des particularités de chaque type de disque (continu, turbo, etc.) et des matériaux pour lesquels il a été conçu, RUBI met trois qualités de disque à disposition des professionnels: PRO, SUPERPRO et PREMIUM.
Les disques PRO offrent à l'utilisateur professionnel le meilleur rapport prix / performances.
Les disques SUPERPRO possèdent chacun une caractéristique précise. Ils sont recommandés pour les travaux les plus exigeants.
Les disques PREMIUM sont l'option la plus spécialisée. Ils garantissent un résultat optimal.
RUBI recommande d'utiliser des vêtements appropriés, des chaussures de sécurité, des lunettes de sécurité, une protection auditive, un casque et un masque anti-poussière. Il est recommandé de suivre scrupuleusement les instructions pour une utilisation sûre de l'équipement afin de garantir la sécurité et la protection de l'utilisateur et des autres personnes autour de la zone de coupe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• RPM - 6150 max.

• Diamètre extérieur - 250 mm

• Alésage - 25,4 mm

• Hauteur de segment du disque - 10 mm

• Epaisseur du segment du disque - 2,2 mm

Diamètre (en mm)	250
Alésage	25