Laser rotatif FLG 245HV-GreenTracking classe 2 GEO FENNEL FR 77MM-T - 244701



Référence (SKU) : MOA80077
EAN : 4045921009691
Réf. fournisseur : 244701

DESCRIPTION

La meilleure solution pour l’alignement automatique de l’axe combiné avec une parfaite visibilité du laser.
Ligne laser verte visible opti

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diode de laser: vert

• Auto-nivellement: horizontal / vertical

• Plage d’auto-nivellement: ± 5°

• Précision horizontale: ± 1,0 mm / 10 m

• Précision vertical: ± 1,5 mm / 10 m

• Portée sans cellule: Ø 60 m

• Portée avec FR 77-MM: Ø 1000 m

• Portée avec FR 77-MM Tracking: Ø 1000 m

• Portée en mode tracking: 60 m

• Portée télécommande: IR 100 m

• Inclinaison: manuelle

• Inclinaison pente manuelle l'axe X: ± 5° (± 9%)

• Slope setting manual Y-Axis: ± 5° (± 9%)

• Classe de laser: 2

• Vitesse de rotation trs/min: 300, 800

• Autonomie: 24 h

• Alimentation: NiMH

• Étanchéité: IP 54

• Rotation sans cellule Ø: Ø 40 m

• Scanning sans cellule: 60 m (rayon)

• Point d'equerrage permanent à 90°: oui

• Plage de température: -20° - +50°C

• Fonction TILT: oui

• Fonction tracking: oui

• Désactivation de la fonction de commande: oui

• Fonction Point: oui

• Fonction Scanning: 2 niveaux

Couleur	Vert