

Pont radio palpeur RX + TX

TCO7KIT - CAME - 001FR1101N



Référence (SKU) : ATA10265

Réf. fournisseur : 001FR1101N



DESCRIPTION

Kit de transmission radio CAME TCO7KIT : Système de communication sans fil pour profils palpeurs de sécurité. Ce pont radio pour palpeur, de la marque Came, est un ensemble de dispositifs permettant la transmission des signaux de communication entre 2 appareils. Il est généralement utilisé avec le palpeur du système de motorisation de porte et de portail. Cet ensemble est composé d'un émetteur Tx assurant l'émission des signaux radio et d'un récepteur Rx pour la réception des flux de communication. Ce pont radio possède une fréquence de communication de 433 MHz, avec une portée pouvant atteindre jusqu'à 50 m. Il est idéal pour la transmission des signaux de sécurité du mécanisme d'ouverture de portail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence fabricant : 001FR1101N
- Nom du kit : TCO7KIT (pont radio palpeur RX + TX)
- Type de produit : Pont radio pour palpeur de sécurité
- Composition : 1 module émetteur TX + 1 module récepteur RX
- Fréquence radio : 868,35 MHz
- Fonction : Transmission radio du signal palpeur vers la centrale
- Compatibilité palpeurs : Palpeurs CAME TCO (mécaniques ou résistifs)
- Compatibilité motorisations : Motorisations CAME avec entrée sécurité palpeur
- Alimentation RX : 12–24 V AC/DC
- Alimentation TX : Batterie interne (selon version)
- Portée radio : jusqu'à 30–50 m selon installation
- Indice de protection : IP54 (boîtiers RX/TX)
- Installation : Fixation en applique, raccordement sur entrée sécurité
- Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C
- Contenu livré : module RX + module TX + bornier + notice
- Usage : Sécurisation de bord sensible sans câble spiralé