

Paire de photocellules DLX30CEP à rayon infrarouge synchronisé en saillie 12-24V - CAME - 806TF-0080



Référence (SKU) : ATA10267

EAN : 8050456086075

Réf. fournisseur : 806TF-0080

DESCRIPTION

Photocellules DLX30CEP à rayon infrarouge synchronisé Les cellules DLX de CAME sont des solutions de sécurité et de pilotage pour vos installations (automatismes de porte, portail, porte de garage, ...). Elles détectent un passage ou un obstacle sur la course de la motorisation et empêchent la porte / le portail de se refermer. La synchronisation du rayon infrarouge entre la cellule émettrice et la réceptrice augmente la précision et le filtre intégré protège contre les interférences et fausses détections. Les photocellules s'installent sur les piliers de la porte ou du portail, mais également sur des colonnettes. Elles se connectent au système de commande de la motorisation et la sortie contact réglable permet l'utilisation comme dispositif de commande au même titre qu'un sélecteur. Jusqu'à 8 paires peuvent être synchronisées entre elles sans connexion filaire entre l'émetteur et le récepteur. Pour une installation plus pratique, l'alignement entre les deux cellules est indiqué par des voyants LED (voir la notice).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie : rayon infrarouge
- Portée : 10 à 30 m (réglable)
- Fonctionnalités : synchronisation du rayon IR, filtre de protection (soleil, pluie)
- Nombre maximal de cellules : 8 paires
- Alimentation : 12 V AC - 24 V DC
- Courant absorbé : 40 mA
- Contact de sortie : 0,5 A
- Conception : PA66 IP 54
- Température de fonctionnement : -20°C et +55°C
- Dimensions (H x L x P) : 70 x 73 x 30 mm