Peigne monobloc SCHNEIDER ELECTRIC Resi9 - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M - R9PXH213R

Référence (SKU) : SFG10001
EAN : 3606481324047
Réf. fournisseur : R9PXH213R



DESCRIPTION

Ce peigne monobloc permet de raccorder l'ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables d'une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 26 pas de 9mm est recoupable.
Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.
Peigne monobloc Resi9 XP Schneider Electric, ce peigne de raccordement comporte 13 modules de 18 mm (soit 26 pas de 9 mm)
Ce peigne monobloc détient également des cache-dents de 13 modules recoupable pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.
Ce peigne offre un gain de temps et se connecte facilement dans votre coffret de répartition Resi9.
Ce peigne monobloc 1 P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 26 pas de 9 mm, soit 13Pas de 18mm.
Produit livré par boite de 10 peignes.
Les performances de ce produit R9PXH213 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les peignes monoblocs sont compatibles avec l'ensemble des produits XP.
Il existe des peignes XP de 5, 8, 10, 13 ou 18 modules.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Nom du produit : Resi9 XP DM

• Type de produit ou équipement : Disjoncteur miniature

• Application : Distribution

• Description des pôles : 1P + N

• Nombre de pôles protégés : 1

• Position du pôle neutre : Gauche

• In courant assigné d'emploi : 2 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898

• Type de réseau : CA

• Type de déclencheur : Thermique-magnétique

• Courbe de déclenchement : C

• Pouvoir de coupure : 3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1

• Normes : EN/CEI 60898-1

• Certifications du produit : CE

• Labels qualité : NF

• Complémentaires :

• Fréquence du réseau : 50 Hz

• [Ue] tension assignée d'emploi : 230 V CA 50 Hz

• Limite de déclenchement magnétique : 5,,,10 x In CA

• Classe de limitation : 3 se conformer à EN/CEI 60898-1

• [Ui] tension d'isolement : 500 V

• [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : 4 kV

• Type de commande : Par maneton

• Indication de tension : Indication ON/OFF

• Mode d'installation : Encliquetable

• Support de montage : Rail DIN

• Pas de 9 mm : 2

• Hauteur : 82 mm

• Largeur : 18 mm

• Profondeur : 76 mm

• Couleur : Blanc (RAL 9003)

• Endurance mécanique : 20000 cycle

• Durée de vie électrique : 20000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1

• Mode de raccordement :

• Borne du type à cage (haut ou bas) -

Intensité	2A