

Raboteuse/dégauchisseuse en 260mm - LEMAN - LODRA260



Référence (SKU) : LEM00131

EAN : 3700501707817

Réf. fournisseur : LODRA260

DESCRIPTION

• Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site. • Socle percé pour pouvoir fixer la machine sur le piètement fourni ou sur un établi, les 4 patins en caoutchouc permettent d'absorber les vibrations. • Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium parfaitement rectifiées, avec lèvres anti-bruit. • Guide de dégauchissage en profilé aluminium, inclinable à 45°. • Avance automatique par 2 rouleaux d'entraînement en mode rabotage, avec peigne anti-recul. • Collecteur de copeaux amovible servant en rabotage et dégauchissage il actionne les contacteurs de sécurité dans les deux modes de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance moteur (230 V - 50Hz) : 1500 W - 2CV (charbon)
- Encombrement (LxlxH) : 960 x 515 x 1100 mm
- Vitesse de rotation de l'arbre : 9000 t/min
- Diamètre de l'arbre : 50 mm
- Nombre de fers : 2
- Dimensions des fers (mm) : 260 x 16,5 x 1,5 mm (1 coupe)
- Diamètre des rouleaux d'entraînement : 25 mm
- Sortie d'aspiration : 100 mm
- DÉGAUCHISSAGE
- Largeur de dégauchissage : 260 mm
- Dimensions des tables (Lxl) : 920 x 265 mm
- Dimensions du guide (LxH) : 635 x 125 mm
- Inclinaison du guide : 90° et 135°
- Profondeur de passe : de 0 à 2 mm
- Hauteur de travail : 970 mm
- RABOTAGE
- Largeur de rabotage : 255 mm

- Hauteur de rabotage : de 5 à 120 mm
- Longueur max de rabotage : 1000 mm
- Profondeur de passe : until 3 mm
- Vitesse d'avance : 6 m/min
- Dimensions de la table (Lxl) : 270 x 303 mm
- Poids Net : 33,50 Kg